

Onderhoudsolie op basis van plantaardige oliën en wassen

Eigenschappen

Floorservice Onderhoudsolie is een kwalitatief hoogwaardig product voor het onderhoud van alle geoliede oppervlakten. De onderhoudsolie is bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1A. Bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160 en voldoet aan de eisen voor kinderspeelgoed conform EN 71.

Toepassing

De onderhoudsolie is geschikt voor alle geoliede oppervlakten binnen, bijv. voor alle soorten houten- en kurkvloeren. Bij regelmatig gebruik voorkomt het de vorming van loopstraten.

Inhoudstoffen: alifatische koolwaterstoffen, ricineenolie, natuurhars-ester, kiezelzuur, silicaatpigment, zinkcarbonaat, microwas, colloïdale klei, cobalt-, zirconium-, zink- en mangaan-octoaat als droogstoffen.

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur: niet lager dan 16°C

Droogtijd: 6 tot 12 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie)

Materiaalverbruik: 1 liter = ca. 70 m² bij een enkele laag

Reiniging gereedschap: met Floorservice Parketreiniger

Opslag: Koel en droog. Bij reeds geopende verpakkingen kan huidvorming optreden. Deze huid voor hernieuwd gebruik verwijderen

Veiligheidsadvies: Met Onderhoudsolie doordrenkte doeken in water leggen (gevaar van zelfontbranding!). Daarna met het gewone huisvuil verwijderen

ChemVOCVerfV : 690 g/l (grenswaarde 01.01.2010: 700 g/l Cat. A/f)

Verpakking: 1000 ml

Verwerking

Voor gebruik goed roeren.

De Onderhoudsolie is gebruiksklaar. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De te behandelende oppervlakte eerst met een neutrale reiniger (bijv. Floorservice Parketreiniger) reinigen. Goed laten drogen. Op kleinere oppervlaktes de Floorservice Onderhoudsolie dun en gelijkmatig met een doek in richting van de houtnerf aanbrengen. Bij grotere oppervlaktes adviseren wij het gebruik van een éénschijfsmachine. De Onderhoudsolie in de vorm van een slang op de vloer druppelen en met een éénschijfsmachine en een dikke witte pad inpolijsten. Op goede ventilatie letten.

Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.

29.10.2013



Reiniger voor alle gelakte en geoliede parketvloeren

Toepassing

Floorservice Parketreiniger reinigt alle gelakte en geoliede parket- en plankenvloeren.

Inhoudstoffen

Een Parketreiniger op basis van polyethyleenglycolen.

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur: 10 – 25° C.

Verdunnen: met water, afhankelijk van de vervuiling 1:50 tot 1:100.

Warm water verhoogt de reinigende werking.

Opslag: Vorstvrij.

Verpakking: 1 liter

Verwerking

Floorservice Parketreiniger met warm water vermengen (100 tot 200 ml op 10 liter water). De vloer met een GOED uitgewrongen doek of dweil reinigen.

Voor het onderhoud van uw vloer gebruik Floorservice Parketpolish voor gelakte vloeren, Floorservice Onderhoudsolie voor geoliede vloeren.

Opgelet: Vooral parket- en laminaatvloeren mogen nooit te lang nat of vochtig zijn. Altijd alleen licht vochtig, d.w.z. met een goed uitgewrongen dweil schoonmaken. Let vooral op de instructies van de producent van de vloer.

Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.

01.10.2009

